

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item# **299100**

Navi Chrysler 300 M ab 7/98



Verkleidungen links und rechts neben dem Radio aushebeln

Linkes Lüftungsgitter demontieren

Konsole wie abgebildet positionieren

Oberes Blech hinter die Verkleidung stecken

Unteres Blech hinter die Verkleidung stecken

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen

Verkleidungen wieder einsetzen



Loosen cover on the left and right next to radio

Remove left ventilation frame

Position console as illustrated

Insert upper metal plate behind covering

Insert lower metal plate behind covering

Reinstall original screw through metal plate

Reinstall covers

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 299100

Navi Chrysler 300 M ab 7/98



Tirez la couverture à droite et à gauche près du autoradio

Démontez la gauche grille de buse d'aération

Positionnez la console comme illustré

Mettez la tôle supérieure derrière la couverture

Mettez la tôle inférieure derrière la couverture

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle

Inserez les couvertures de nouveau



Suelte el revestimiento a la izquierda y derecha al lado de la radio

Desmonte la rejilla izquierda de ventilación

Posicione la consola como mostrado

Meta la chapa superior detrás del revestimiento

Meta la chapa inferior detrás del revestimiento

Reinstale el tornillo original por la chapa

Reinstale los revestimientos

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 299100

Navi Chrysler 300 M ab 7/98



Raamwerk links en rechts naast de radio wegnemen

Linker luchtrooster demonteren


Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bovenste metalen lip achter de bekleding haken

Onderste metalen lip achter de bekleding steken

Originele schroef door het metalen lip weer vastdraaien

Bekleding terugplaatsen



Tapicerke z lewej i prawej strony radia podnieśc

Zdemontowac lewa kratke wylotów powietrza

Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Górna blaszke nalezy wsunac za tapicerke

Wsunac dolna blaszke za ramke

Oryginalna srube ponownie przykrecic przez blaszke

Obudowe ponownie wlozyc

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

10.06.2005